



Accessoires HP optionnels IDROBASE

Gicleur rotatif montage court avec raccord QUICK M NHP AR PRO BC 14-280

Ref. 176166

Le gicleur rotatif permet d'optimiser le nettoyage en divisant par deux ou trois le temps d'intervention suivant le support.

L'utilisation du gicleur rotatif permet de réduire la consommation d'eau utilisée par deux ou par trois par rapport à l'emploi d'un gicleur classique.

L'emploi de cet accessoire permet un résultat plus probant sur des supports très encrassés et résistants (mousse, lichen, etc...)

Cet accessoire est indispensable pour le nettoyage des surfaces telles que le grillage des clôtures ou tous les supports irréguliers.

- Gicleur rotatif avec portée céramique
- Gicleur F 1/4 G montage court avec raccord quick filetage 1/4 M

Données techniques		
Pression max	Bar (Bar)	250
Calibrage gicleur HP		0.4
Largeur de travail	Millimètres (mm)	150
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	1000
Type de matière		Laiton + Acier
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	40
Raccord entrée HP (type-diamètre)		QUICK M
Poids	Kilogrammes (Kg)	0.3
Dimension, longueur	Millimètres (mm)	150