

Accessoires HP optionnels IDROBASE

Kit flexible canalisation 20 m NHP ANNOVI PRO (gicleur rotatif)

Ref. 176137-KIT



- Flexible simple tresse acier
- Flexible HP 20 mètres 1 tresse acier avec raccords M 22 M
- Flexible équipé avec raccord M 22 F
- Gicleur furet G 1/4 F avec 3 jets arrière en rotation sur axe un démontable.

Ce kit flexible canalisation est équipé d'un raccord démontable à la main ce qui évite l'emploi d'outils.

Ce flexible se monte directement sur la poignée pistolet, cela permet à l'opérateur de travailler seul et ainsi pouvoir intervenir sans dommages à l'intérieur des locaux.

Le flexible est équipé d'un gicleur furet avec jets rotatifs pour effectuer un récurage complet des parois des canalisations.

Données techniques

Pression max	<i>Bar (Bar)</i>	250
Diamètre intérieur flexible	<i>Centimètres (CM)</i>	0.6
Calibrage gicleur HP		0.6
Angle gicleur HP	<i>Degré (°)</i>	0
Débit d'eau	<i>Litres/heure (l/h)</i>	1000
Type de matière		Caoutchouc + Acier
Température d'utilisation max avec eau chaude	<i>°C (°C)</i>	40
Longueur de flexible HP	<i>Mètres (M)</i>	20
Raccord entrée HP (type-diamètre)		M22 D14 M
Poids	<i>Kilogrammes (Kg)</i>	5