

Nettoyeurs HP eau chaude triphasés ANNOVI REVERBERI

BLUE CLEAN 6770

Ref. 161209



Le BLUECLEAN 6770 est le premier nettoyeur eau chaude 380 V triphasé professionnel de la gamme semi intensive AVANTEAM.

Sa conception 3 pistons céramiques associés à une culasse laiton en fait l'appareil idéal pour les professionnels

Une structure rigide allié à 3 roues lui procure une maniabilité excellente.

- Châssis à 2 roues avec une roue pivotante à l'avant
- Moteur électrique triphasé
- Moteur électrique avec contacteur protection thermique
- Pompe radiale 3 pistons céramiques, rotation droite ou gauche
- Commande à distance, arrêt STOP-TOTAL
- Filtre tamis entrée d'eau
- Chaudière verticale, serpentin en acier
- Moteur de bruleur entrainement pompe à gasoil et ventilation chaudière
- Thermostat de réglage de température
- Système de dégazage chaudière avant allumage et après arrêt
- Systèmes sécurité: anti fuite sur circuit HP stoppant le nettoyeur HP
- Système sécurité: manque fuel signalé par une led sur le tableau de bord

- Poignée pistolet avec rallonge athermique et ergonomique
- Tuyau haute pression 10 mètres 2 tresses acier avec raccord rapide à vis
- Demi lance équipée d'une tête de commutation haute/basse pression
- Commande basse pression du détergent à la lance
- Détergent avec réservoir de 10 litres
- Châssis avec 2 grandes roues arrière et une roue pivotante à l'avant, timon de transport
- Support de rangement flexible et porte lance
- Cet appareil est équipé du TOTAL STOP qui permet d'arrêter l'appareil au lâcher de poignée. Ce dispositif permettant des économies d'énergie, contribue à la protection de l'environnement.

Données techniques

Type		Eau chaude tri
Energie		Electrique
Tension	<i>Volt (V)</i>	400
Puissance moteur électrique	<i>Watt (W)</i>	4800
Pression pompe	<i>Bar (Bar)</i>	170
Débit d'eau	<i>Litres/heure (l/h)</i>	780
Vitesse rotation pompe	<i>Tours par minutes (Tr/mn)</i>	2800
Matière piston		Céramique
Type de pompe		Latérale à bielles
Matière culasse		Laiton
Stop total		oui
Stop total temporisé		oui
Sécurité micro fuite		oui
Sécurité manque fuel		oui
Température max d'entrée d'eau	<i>°C (°C)</i>	40
Température max sortie d'eau	<i>°C (°C)</i>	85
Température max sortie d'eau avec réducteur de débit	<i>°C (°C)</i>	120
Capacité réservoir fuel	<i>Litres (l)</i>	22
Détergent		oui
Bac Détergent		oui
Capacité réservoir détergent en litres	<i>Litres (l)</i>	10
Bac Anticalcaire		oui
Longueur de flexible	<i>Mètres (M)</i>	10
Longueur de câble électrique	<i>Mètres (M)</i>	5
Enrouleur HP		en option
Lance HP		Demi lance simple venturi
Raccord sortie NHP (type-diamètre)		22/150
Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre)		22/150
Poids	<i>Kilogrammes (Kg)</i>	88
Dimension, longueur	<i>Millimètres (mm)</i>	980
Dimension, largeur	<i>Millimètres (mm)</i>	670
Dimension, hauteur	<i>Millimètres (mm)</i>	810
Niveau Sonore	<i>Décibels (db)</i>	93