

Accessoires HP de série IDROBASE

## Flexible HP super bleu diam 08 20 M ETK 22 x 2 NHP EC / EF

Ref. 176113



- Flexible caoutchouc double tresse acier
- Flexible HP 20 mètres 2 tresses acier avec raccords M 22 M

Le flexible bleu est plus résistant aux corps gras dans les milieux alimentaires.

La particularité du flexible bleu est de pouvoir être utilisé avec de l'eau froide ou avec de l'eau chaude jusqu'à une température de 150°

Le flexible bleu présente l'avantage de la souplesse et il est donc moins fragile à l'écrasement.

Le principe des raccords démontables manuellement évite l'emploi d'outils.

Données techniques		
Pression max	Bar (Bar)	<b>400</b>
Diamètre intérieur flexible	Centimètres (CM)	<b>0.8</b>
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	<b>1300</b>
Type de matière		<b>Caoutchouc + Acier</b>
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	<b>150</b>
Longueur de flexible HP	Mètres (M)	<b>20</b>
Raccord entrée HP (type-diamètre)		<b>M22 D14 M</b>
Raccord sortie HP (type-diamètre)		<b>M22 D14 M</b>
Poids	Kilogrammes (Kg)	<b>2.5</b>
Dimension, longueur	Millimètres (mm)	<b>450</b>
Dimension, largeur	Millimètres (mm)	<b>450</b>
Dimension, hauteur	Millimètres (mm)	<b>600</b>