


Lance HP ANNOVI REVERBERI

Lance simple inox 70cm raccord QUICK M type KW & raccord QUICK F AR PRO BC 10/14-280

Ref. AR-46487

Cette lance est équipée avec un raccord tournant HP 360°, ce qui permet une rotation sans effort lors de l'utilisation en pression. Cette lance ergonomique permet une bonne tenue en main pendant le travail. Le raccord Quick qui équipe cette lance permet le montage de différents gicleurs sans outils et sans arrêter le matériel.

- Raccord entrée M type KW & F Quick sortie

Avantages:

- **Maniabilité:** Rotation sans effort, prise en main ferme.
- **Efficacité:** Changement rapide d'accessoires, nettoyage précis.
- **Durabilité:** Construction robuste, protection renforcée.

Données techniques

Pression max	Bar (Bar)	310
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	1800
Type de matière		Laiton + Acier + PVC
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	160
Longueur lance HP	Centimètres (CM)	70
Raccord sortie lance HP (type-diamètre)		QUICK F
Raccord entrée HP (type-diamètre)		Type KW M
Poids	Kilogrammes (Kg)	0.4
Dimension, longueur	Millimètres (mm)	750