

Gicleurs IDROBASE

Kit flexible canalisation 20m (gicleur fixe)

Ref. 176114-KIT



- Flexible simple tresse acier
- Flexible HP 20 mètres 1 tresse acier avec raccords M 22 M
- Flexible équipé avec raccord M 22 F
- Gicleur furet G 1/8 F avec 3 jets arrière et 1 jet avant.

Le flexible est équipé d'un gicleur furet avec jets fixes pour effectuer un débouchage parfait des canalisations comportant des bouchons de matières.

Ce kit flexible canalisation est équipé d'un raccord démontable à la main ce qui évite l'emploi d'outils. Il se monte directement sur la poignée pistolet, cela permet à l'opérateur de travailler seul et ainsi pouvoir intervenir sans dommages à l'intérieur des locaux.

Données techniques		
Pression max	Bar (Bar)	250
Diamètre intérieur flexible	Centimètres (CM)	0.6
Calibrage gicleur HP		0.5
Jet frontal		oui
Jets propulseurs		oui
Diamètre maxi canalisations	Millimètres (mm)	150
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	800
Type de matière		Caoutchouc + Acier
Température d'utilisation max avec eau chaude	°C (°C)	80
Longueur de flexible HP	Mètres (M)	20
Raccord entrée HP		M 22 F
Nombre sortie HP		4
Diamètre virole	Millimètres (mm)	14
Poids	Kilogrammes (Kg)	5