


*Vanne régulatrices de pression ANNOVI REVERBERI*

## Régulateur gymatic 3b+ID G 1/2- 3/8 250 bars 11L/mn

Ref. AR-25046



Ce type de régulateur se monte sur les pompes types RR, XM, JK et RK.

Vanne de régulation avec retour automatique de la pompe à 0 bar à la fermeture, by-pass.

### Données techniques

|  |                           |                                 |
|--|---------------------------|---------------------------------|
| Pression max                                   | <i>Bar (Bar)</i>          | <b>250</b>                      |
| Débit d'eau                                    | <i>Litres/heure (l/h)</i> | <b>600</b>                      |
| Type de matière                                |                           | <b>Laiton, acier, inox, PVC</b> |
| Température d'utilisation max avec eau chaude  | <i>°C (°C)</i>            | <b>90</b>                       |
| Nombre entrée HP                               |                           | <b>1</b>                        |
| Raccord entrée BP culasse (type-diam. raccord) |                           | <b>G 1/2 M</b>                  |
| Raccord sortie HP culasse (type-diam. raccord) |                           | <b>G 3/8 M</b>                  |
| Nombre sortie HP                               |                           | <b>1</b>                        |
| Raccord sortie HP (type-diamètre)              |                           | <b>G 3/8 M</b>                  |
| Nombre sortie by pass                          |                           | <b>1</b>                        |
| Poids  | <i>Kilogrammes (Kg)</i>   | <b>0.88</b>                     |
| Dimension, longueur                            | <i>Millimètres (mm)</i>   | <b>84.5</b>                     |
| Dimension, largeur                             | <i>Millimètres (mm)</i>   | <b>47</b>                       |
| Dimension, hauteur                             | <i>Millimètres (mm)</i>   | <b>205.5</b>                    |