


*Vanne régulatrices de pression ANNOVI REVERBERI*

## Régulateur gymatic 3b+ID G 1/2- 3/8 250 bars 13.18L/mn

Ref. AR-24411



Ce type de régulateur se monte sur les pompes types RR, XM, JK et RK.

Vanne de régulation avec retour automatique de la pompe à 0 bar à la fermeture, by-pass.

Données techniques		
Pression max	<i>Bar (Bar)</i>	<b>250</b>
Débit d'eau	<i>Litres/heure (l/h)</i>	<b>1080</b>
Type de matière		<b>Laiton, acier, inox, PVC</b>
Température d'utilisation max avec eau chaude	<i>°C (°C)</i>	<b>90</b>
Nombre entrée HP		<b>1</b>
Raccord entrée BP culasse (type-diam. raccord)		<b>G 1/2 M</b>
Raccord sortie HP culasse (type-diam. raccord)		<b>G 3/8 M</b>
Nombre sortie HP		<b>1</b>
Raccord sortie HP (type-diamètre)		<b>G 3/8 M</b>
Calibrage gicleur injecteur		<b>2.1</b>
Nombre sortie by pass		<b>1</b>
Poids	<i>Kilogrammes (Kg)</i>	<b>0.88</b>
Dimension, longueur	<i>Millimètres (mm)</i>	<b>84.5</b>
Dimension, largeur	<i>Millimètres (mm)</i>	<b>47</b>
Dimension, hauteur	<i>Millimètres (mm)</i>	<b>205.5</b>